



Technische Daten Mandrel

	Einheit	Modell							
		6-8"	10-12"	14-16"	16-18"	18-20"	22-24"	26-28"	28-30"
Allgemein									
Rohrgröße	Zoll	6-8	10-12	14-16	16-18	18-20	22-24	26-28	28-30
DN		150-200	250-300	350-400	400-450	450-500	550-600	650-700	700-750
Rohrinnendurchmesser min.	mm	123,9	209,5	292,0	342,8	393,4	482,8	609,2	660,2
Rohrinnendurchmesser max.	mm	212,7	315,1	396,8	447,4	496,8	597,2	698,2	749,2
Antriebsmotor									
Hubraum	cm ³	-	-	12,5	12,5	32	32	32	50
Anzahl der Motoren	Stck	-	-	2	2	2	2	2	2
Rad									
Raddurchmesser Ø	mm	34	70	100	100	140	160	160	180
Anzahl der Räder	Stck	3	3	4	4	4	4	4	4
Klemmbereich									
Gesamtlänge (Gummipuffer)	mm	390	590	630	730	730	750	1030	1348
Vertikaler Hub max.	mm	39	40	53	53	70	70	81	88
min. Ø mit Gummipuffer	mm	125	226	264	298	342	443	538	583
Abmaße und Gewicht									
Länge	mm	1300	1540	1720	1678	1810	1805	2090	2100
Breite	mm	105	217	345	376	430	443	635	660
Höhe	mm	160	318	356	395	432	533	615	670
Gesamtgewicht	kg	60	110	185	240	370	470	775	1070
Einstellung - Ausführung									
Anzahl der Leisten	Stck	2	6	6	6	6	10	16	14
Anzahl der Gummipuffer	Stck	10	30	30	30	30	70	160	126
Artikelnummer:		40672	40678H	40697	40689	40698	40683	40684	40682

Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Technische Daten

Mandrel

	Einheit	Modell						
		30-32"	36-38"	40-42"	46-48"	48"	52"	56"
Allgemein								
Rohrgröße	Zoll	30-32	36-38	40-42	46-48	48	52	56
DN		750-800	900-950	1000-1050	1150-1200	1200	1300	1400
Rohrinnendurchmesser min.	mm	698,4	850,4	952,4	1104,4	1155,4	1257,4	1358,4
Rohrinnendurchmesser max.	mm	800,2	949,2	1049,6	1201,6	1201,6	1302	1403
Antriebsmotor								
Hubraum	cm ³	50	80	100	100	100	100	200
Anzahl der Motoren	Stck	2	2	2	2	2	2	2
Rad								
Raddurchmesser Ø	mm	200	250	250	250	250	250	300
Anzahl der Räder	Stck	4	4	4	4	4	4	4
Klemmbereich								
Gesamtlänge (Gummipuffer)	mm	1348	1714	1715	1844	1844	1844	2144
Vertikaler Hub max.	mm	77	120	130	155	148	148	148
min. Ø mit Gummipuffer	mm	632	741	833	955	1017	1118	1220
Abmaße und Gewicht								
Länge	mm	2350	2775	2780	3760	3750	3750	3465
Breite	mm	690	840	890	1055	1080	1210	1260
Höhe	mm	732	840	932	1057	1065	1165	1264
Gesamtgewicht	kg	1310	2120	2480	3670	3980	4420	5170
Einstellung - Ausführung								
Anzahl der Leisten	Stck	14	18	18	18	20	24	20
Anzahl der Gummipuffer	Stck	126	234	234	234	260	312	260
Artikelnummer:		40679	40686	40688	40699	40694	40691	40692N

Änderungen und Irrtümer vorbehalten